

Motor	Nissan K25 / 2,5 L	GM 3.0 / 3 L	GM 3.0 Certificado / 3 L
Combustível	Gasolina / GLP	GLP	GLP
Capacidade no Centro de Carga (500 mm)	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg

CLG2035H

EMPILHADEIRAS A
GASOLINA / GLP COM
PNEUS PNEUMÁTICOS



CLG2035H

ESPECIFICAÇÕES >>>

	Modelo	1		2035H (GLP)	2035H (GLP)	2035H (GLP)
Geral	Tipo de Acionamento	2		Gasolina / GLP	GLP	GLP
	Capacidade Nominal	3	No centro de carga	kg	3.500	3.500
	Centro de Carga	4		mm	500	500
Pesos	Peso Operacional	5	Descarregada	kg	4.750	4.750
	Carga Sobre o Eixo	6	Carregada / Descarregada, Dianteiro	kg	7.275 / 1.700	7.275 / 1.700
		7	Carregada / Descarregada, Traseiro	kg	975 / 3.050	975 / 3.050
Pneus	Tipo dos Pneus	8		Pneumáticos	Pneumáticos	Pneumáticos
	Número de Rodas	9	Dianteira / Traseira		2 / 2	2 / 2
	Distância Entre Eixos	10		mm	1.700	1.700
	Tamanho dos Pneus	11	Dianteiros		28x9-15-12PR	28x9-15-12PR
		12	Traseiros		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	Bitola do Eixo	13	Dianteiro / Traseiro	mm	1.000 / 980	1.000 / 980
Mastro	Altura Máx. Dos Garfos	14	Com mastro simplex padrão	mm	3.000	3.000
	Altura de Elevação Livre dos Garfos	15	Com mastro simplex padrão	mm	130	130
	Altura do Mastro Abaixado	16	Com mastro simplex padrão	mm	2.120	2.120
	Altura do Mastro Estendido	17	Com mastro simplex padrão	mm	4.278	4.278
	Inclinação do Mastro, Frente / Trás	18	Com mastro simplex padrão	Graus	6 / 10	6 / 10
	Carro de Suporte dos Garfos	19	Largura	mm	1.100	1.100
	Abertura dos Garfos	20	Mínima / Máxima	mm	272 / 1.072	272 / 1.072
	Dimensões dos Garfos	21	Espessura x Largura x Comprimento	mm	50 x 122 x 1.070	50 x 122 x 1.070
Chassi	Comprimento até a Face dos Garfos	22	Com mastro simplex padrão	mm	2.730	2.730
	Largura Total	23		mm	1.240	1.240
	Altura até o Topo da Proteção do Operador	24		mm	2.170	2.170
	Raio de Giro	25	Externo mínimo	mm	2.450	2.450
	Distância da Carga	26	Com mastro simplex padrão	mm	480	480
	Corredor de Operação Para Empilhamento a 90°	27	Adicionar o comprimento da carga e vão livre	mm	4.195	4.195
	Vôo Livre do Solo	28	Mínimo carregada	mm	120	120
		29	Centro do entre eixos	mm	135	135
Desempenho	Velocidade Máxima	30	Carregada / Descarregada	km/h	19 / 20	19 / 20
	Velocidade de Elevação	31	Carregada / Descarregada	m/s	0,42 / 0,52	0,42 / 0,52
	Velocidade de Descida	32	Carregada / Descarregada	m/s	0,6 / 0,4	0,6 / 0,4
	Força Máxima de Tração	33	Carregada	kgf	2.105	2.105
	Inclinação Máxima	34	Carregada / Descarregada	%	18 / 20	18 / 20
Sistemas	Freios	35	Serviço		Pedal / Hidráulico	Pedal / Hidráulico
		36	Estacionamento		Manual / Mecânico	Manual / Mecânico
	Motor	37	Fabricante		Nissan	PSI
		38	Modelo		K25	GM3.0
		39	Nível de Emissões		NA	NA
		40	Cilindros		4	4
		41	Cilindrada	L	2,488	3.000
		42	Potência nominal	HP (kW) / rpm	50,1 (37,4) / 2.300	71 (53) / 2.800
			Torque Máximo	N.m / rpm	176,5 / 1.600	202 / 1.600
						202 / 1.600

Unidade: mm

